


ウールバフ (マジック式) 一覧



写真	商品名	素材・用途・特徴	規格
	グ リッド ウール	ウール:クロスタイプ 中間材:特殊ウレタンスポンジ起毛布:ナイロンフレンチパイル ・肌落とし・肌調整 ・ペーパー目消し ・基盤の目のようにウールを植設しているため、毛が寝づらい ・テーパーウールバフで隅までホリッソグが可能 ・ソフトなウール使用のため、研磨傷が細かく仕上がりが良い ・特殊ウレタンを使用しているため粘りがあり、研磨性がある	170φ×27φ×15t 150φ×27φ×15t 125φ×27φ×15t
	グ リッド ウール (グ リーンタイプ)	ウール:クロスタイプ 中間材:ソフトウレタンスポンジ起毛布:ナイロンフレンチパイル ・肌落とし・肌調整 ・ペーパー目消し ・基盤の目のようにウールを植設しているため、毛が寝づらい ・テーパーウールバフで隅までホリッソグが可能 ・ソフトなウール使用のため、研磨傷が細かく仕上がりが良い ・柔軟性のあるウレタンを使用しているためバフ目が入り難く、ライン部分、アール部分の磨きに最適	170φ×27φ×20t 150φ×27φ×20t
	イロウール	ウール:ストレートタイプ 中間材:特殊ウレタンスポンジ起毛布:ナイロンフレンチパイル ・肌落とし・肌調整 ・ペーパー目消し ・テーパーウールバフで隅までホリッソグが可能 ・ソフトなウール使用のため、研磨傷が細かく仕上がりが良い ・特殊ウレタンを使用しているため粘りがあり、研磨性がある	170φ×27φ×15t 150φ×27φ×15t 125φ×27φ×15t
	グ リーンウール	ウール:ストレートタイプ 中間材:ソフトウレタンスポンジ起毛布:ナイロンフレンチパイル ・肌落とし・肌調整 ・ペーパー目消し ・淡彩色車仕上げ ・テーパーウールバフで隅までホリッソグが可能 ・ソフトなウール使用のため、研磨傷が細かく仕上がりが良い ・柔軟性のあるウレタンを使用しているためバフ目が入り難く、ライン部分、アール部分の磨きに最適	170φ×27φ×20t 150φ×27φ×20t 125φ×27φ×20t
 	バ 7Gウール	ウール:ストレートタイプ 中間材: 起毛布:ナイロンフレンチパイル ・肌落とし・肌調整 ・ペーパー目消し ・ペーパー目消しから肌調整・金属磨きまで幅広く使える ・特に小径の50φ-80φはミニホリッソグへの相性が良く、ハンパーやエアロパーツ、バイクの外装ホリッソグなどに最適	170φ×27φ×15t 170φ×27φ×30t 150φ×27φ×15t 125φ×15t 100φ×15t 80φ×15t 75φ×15t 50φ×15t

ウールバフ 規格表

	厚さ	サイズ径								
		150/170φ × 27φ	170φ × 27φ	125/150φ × 27φ	150φ × 27φ	125/150φ	100/125φ	125φ	100φ	75φ
グリッドウール	15mm	○		○		※	※			
グリッドウール (グリーンタイプ)	20mm	○		○		※	※			
イエローウール	15mm	○		○		※	※			
グリーンウール	20mm	○		○		※	※			
バフ G ウール	15mm		○		※			※	※	※

○ … 通常在庫品
※ … 特注品

スポンジバフ 一覧

写真	商品名	素材・用途・特徴	規格
	イエロースポンジ	スポンジ: 高発泡ウレタンスポンジ 起毛布: ナイロンフレンチハイル(床付)	185φ x 45φ x 50t(R) 185φ x 45φ x 40t(R) 185φ x 45φ x 25t 150φ x 45φ x 30t(R) 125φ x 25t 100φ x 25t 80φ x 20t 75φ x 25t 50φ x 20t
		・ホリッティング・バフ目消し ・淡彩色仕上げ	
		・細目・極細目コンパウンド専用ウレタンバフ ・発泡率の大きいウレタンを使用し、研削性に優れる ・バフ目消し作業から淡彩色の仕上げに最適	
	ブラックスポンジ	スポンジ: 細密発泡ウレタンスポンジ 起毛布: ナイロンフレンチハイル(床付)	185φ x 45φ x 50t 185φ x 45φ x 40t 185φ x 45φ x 25t 150φ x 45φ x 30t 125φ x 25t 75φ x 20t 50φ x 20t
		・ホリッティング・最終仕上げ ・バフ目消し、濃彩色車仕上げ	
		・極細目・超微粒子コンパウンド専用ウレタンバフ ・細かい発泡ウレタンを使用し、塗膜への磨き傷が残らない	
	クリームスポンジ	スポンジ: 超細密発泡ウレタンスポンジ 起毛布: ナイロンフレンチハイル(床付)	185φ x 45φ x 40t(R) 150φ x 45t x 30t(R) 125φ x 25t 75φ x 20t
		・ホリッティング・最終仕上げ ・濃彩色車仕上げ	
		・超微粒子コンパウンド専用ウレタンバフ ・超細密発泡ウレタンを使用し、塗膜への磨き傷が残らない ・特に濃彩色車の仕上げに最適	
	バフクリーナー	本体: 木 クリーナー面: 特殊マジック	60x130
		・ウールバフ用クリーナー	
		・表面が樹脂製でワイヤーブラシの様な金属着色も無く、素材を汚さずに効率良く固着したコンパウンドをかき出せる ・樹脂製のためデリケートなウールへのダメージが少ない ・エアブローを併用すると、奥に入り込んだコンパウンドをより効率良く除去出来る ・ウレタンバフのサフォームにも使用可能	

スポンジパフ規格表

	厚さ	サイズ径						
		185φ× 45φ	150φ× 45φ	125φ	100φ	80φ	75φ	50φ
イエローパフ (中目)	20mm					○		○
	25mm	○		○	○		○	
	R付30mm		○					
	R付40mm	○						
	R付50mm	○						
ブラックパフ (超細目)	20mm					○	○	○
	25mm	○		○				
	30mm		○					
	40mm	○						
	R付40mm							
	50mm	○					○	
	R付50mm							
クリームパフ (超微粒子)	20mm					○	○	○
	25mm			○				
	R付30mm		○					
	R付40mm	○						